

6.6.7 Для дверей, установленных на входе с улицы обязательно наличие водоотводящего козырька, пинкосодержашее покрытие с целью снижения вредного воздействия атмосферных осадков. В зимнее время года обязательна уборка снега и льда на площадке перед дверью, чтобы избежать повреждения порошкового покрытия и в дальнейшем — коррозии.

- При эксплуатации дверей, установленных на входе с улицы, обязательным условием является обеспечение вентиляции внутренней поверхности двери, т. е. отсутствие преграды, ограничивающей поступление теплого воздуха из помещения к двери, с целью исключения промерзания и образования конденсата на внутренней поверхности двери.

- Не допускается эксплуатация двери при влажности более 70%.

Необходимо раз в четыре месяца смазывать запелку замка, петли и все доступные трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки Циатим-221 ГОСТ 6267-74.

- При установке дверного блока с заглублением в проем необходимо принять меры для предотвращения удара об откос и отрыва петель, для чего обязательна установка ограничителя открывания или доводчика. При невыполнении потребителем данного требования гарантия аннулируется.

- При несоблюдении Покупателем температурно-влажностных показателей воздуха в помещении — при проведении влажных процессов строительных работ в условиях низкой температуры возможно образование конденсата и облупление поверхностей двери, что может привести к нарушению внешнего вида и функционирования двери. В данном случае восстановление двери производится за счет Покупателя.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Срок гарантии металлоконструкции двери устанавливается 12 месяцев с даты продажи двери.

7.2. Срок гарантии на порошковое покрытие, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу:

- для дверей, установленных внутри помещений — 12 месяцев,

- для дверей, установленных на входе с улицы — 6 месяцев,

- на покрытия «антик», не защищенные лаком, гарантия не распространяется.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации запирающих устройств и фурнитуры, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу:

- для всех дверей — 12 месяцев.

7.4. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- в случае нарушений правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;

- если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

- если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей.

- в случае самостоятельного монтажа двери покупателем претензии принимаются только по комплектующим дверям, имевшим скрытые дефекты, обнаруженные в течении гарантийного срока.

- Превышать параметры температурно-влажностных показателей внутри помещения — температура воздуха от +5 гр.С до +40 гр.С, влажность воздуха от 35% до 70%.

Примечание: появление на различных частях и механизмах двери конденсата или инея в холодное время года не является недостатком. Необходимо учитывать конструкцию жилого помещения (толщину стен, материал, из которого изготовлены стены, и т.д.).

В случае нарушения условий эксплуатации металлических дверей (в качестве входных с улицы или на первых этажах, в неотапливаемых подъездах, в новостройках) возможна деформация дверного полотна, выход из строя замковых устройств, появление конденсата (наледь, иней) и, как следствие, деформация отделочных материалов, коррозия металлических элементов дверного полотна, коробки и фурнитуры. За указанные дефекты производитель ответственности не несет.

Внимание! Гарантийный ремонт производится при наличии товарного (кассового) чека или заменяющего его документа об оплате.

Дверь (зав. № 30780) соответствует техническим условиям ТУ 13-001-001-2011 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска 23.11.2022
Дата продажи « » 2022
Отметка ОТК

(подпись)

М.П. Изготовитель ООО «ЛИДЕРСТРОЙ»



ООО «ЛИДЕРСТРОЙ»

**Двери металлические противопожарные
дымогазонепроницаемые двупольные сплошного
заполнения**

типа ДМПД-02/EIS60,

изготавливаемые по

ТУ 25.12.10-001-22969463-2021

ПАСПОРТ

(руководство по эксплуатации)

Киров, 2022

1. Общие сведения об изделии

Двери являются противопожарными, предназначенные для заполнения проёмов в противопожарных преградах в помещениях (код ОКПД2 25.12.10.000).

Двери выпускаются в соответствии с ТУ 25.12.10-001-22969463-2021.

Сертификат пожарной безопасности ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00389/21

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию двери, не указанные в настоящем паспорте, не ухудшающие её огнестойкость.

По требованию Заказчика возможно изменение габаритных размеров двери под готовый монтажный проём и производить установку дополнительных замков.

2. Основные технические характеристики

2.1. Габаритный размер по коробке двери
(допуски габаритных размеров по высоте и ширине от плюс 15% до минус 30%),
мм.....х.....

2.2. Толщина полотна двери, мм (без декоративных накладок)..... не менее 47

2.3. Масса двери, кг, не более.....200

2.4. Предел огнестойкости EI, мин., не менее.....60

3. Комплект поставки

Комплектация	Количество
Дверь в сборе с рамой	1
Ключи замка механического	1 комплект
Паспорт на дверь	1
Копия сертификата пожарной безопасности	1
Доводчик (по требованию заказчика)	1

4. Инструкция по монтажу двери

4.1. Общие указания.

4.1.1. Доставку двери до объекта осуществлять на транспортировочном поддоне.

4.1.2. Дверь устанавливается только после завершения всех монтажно-строительных работ перед началом отделочных работ на объекте.

4.1.3. При монтаже запрещается:

- использовать раму двери как силовой элемент;
- приварка стыковым швом по контуру двери к металлоконструкциям проёма;
- производить рихтовку двери и подвергать её любым другим ударным нагрузкам;

4.2. Установка и монтаж.

4.2.1. Подготовить проём под дверь.

4.2.2. Дверную раму с дверью установить (как описано в п. 4.2.3.) в стенном проёме, после чего в стене проёма высверлить отверстия в проушинах рамы. В отверстия вставить специальные стержни – анкеры и притянуть их к проушинам.

4.2.3. Установить дверную раму с дверью в проём объекта на нижнюю полку и закрепить её в проёме в следующей последовательности:

- стойку рамы со стороны петель выставить с помощью строительного уровня в плоскости полотна двери и поперечной плоскости и зафиксировать в проёме с помощью клиньев;
- открыть дверь, открыв механический замок;

- стойку рамы со стороны замков выставить по отвесу в обеих плоскостях и предварительно закрепить с помощью клиньев, обеспечив равномерный зазор по периметру между дверью и рамой и совпадение плоскостей полотна двери и рамы. Закрытие двери должно быть свободным, без засаданий и значительных усилий;

- дополнительно проверить отвесом все плоскости и визуально зазор по периметру полотна двери и рамы;

- окончательное закрепление двери в проёме проводить, не допуская деформации и смещения рамы при тепловых нагрузках в сварочных швах.

4.2.4. После окончательной установки двери в проёме объекта монтажный зазор между рамой двери и бетонным блоком, а также откосы на коробке двери заполнить материалом из цементно-песчаного раствора или монтажной пеной.

4.2.5. Установить дверной доводчик (усилие закрытия не более 300 кг) в соответствии с инструкцией по установке на него. Восстановить краску на раме и каркасе двери (при необходимости).

5. Меры безопасности

5.1. При монтаже двери необходимо соблюдать меры безопасности, принятые при производстве строительно-монтажных и такелажных работ.

5.2. Полотно двери ведите плавно во избежание нанесения себе травмы и поломки двери.

5.3. Не закрывайте дверь, держа её за торец.

5.4. Не оставляйте вещи и инструменты в радиусе поворота полотна двери.

5.5. Не оставляйте людей закрытыми в помещении, где устанавливается дверь.

5.6. К эксплуатации двери допускайте только людей, ознакомленных с паспортом на изделие и обученных работе с замком.

6. Хранение, транспортировка, упаковка, указания по эксплуатации и уходу

6.1. Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться на складе предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 80% при температуре (25±10)°С.

6.2. При хранении изделий их количество по высоте не должно превышать трёх.

6.3. Хранение ключей и паспорта должно производиться отдельно от дверей с нанесением на бирке двери номера ключей

6.4. Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);

- попадание на полотно строительной грязи, особенно цементной пыли или раствора; деформация коробки двери и механизма при выполнении такелажных работ

6.5. Уход за лакокрасочными, ламинированными и ПВХ покрытиями:

— поверхности, с нанесёнными на них лакокрасочными покрытиями могут быть очищены от загрязнений вредным раствором обычных моющих средств, не содержащих агрессивных компонентов (растворители, кислоты и т. д.) и абразивных материалов, инструментом для очистки может служить мягкая поролоновая губка.

— Для увеличения срока службы и улучшения внешнего вида лакокрасочных покрытий рекомендуется протирка их мебельными полиролями.

6.6. Уход за порошковыми покрытиями:

— поверхности с порошковым покрытием очищаются от загрязнений мягкой тканью, смоченной водным раствором моющих средств, не содержащих хлора и не имеющих абразивных составов, растворителей и других химически активных веществ; по окончании покрытие протирается насухо.

— Применение твёрдых материалов и приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала) для очистки поверхности не допускается.

— Не допускается контакт с покрытием следующих строительных материалов: цемент, гипс, алебастр, побелка, краски всех видов, герметики и т. п.

— Не допускается прямое попадание на поверхность двери солнечных лучей в течение продолжительного времени.