



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕКТРОН

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки извещателя входит:

- извещатель..... 1 шт.;
- силикатель..... 1 шт.;
- кабельный ввод (в комплект не входит, поставка по отдельному заказу)..... 2 шт.;
- ключ шестигранный (комплект)..... 1 шт.;
- солнцезащитный козырек..... 1 шт.;
- паспорт СПЕК 420529.000.001-49 ПС..... 1 шт.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы извещателя 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем. Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 или замена извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Нарушение или несоблюдение требований технической документации по транспортировке, хранению, установке и использованию изделия приводит к прекращению гарантийных обязательств.

3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителю необходимо отправить оборудование на предприятие-изготовитель с соответствующей документацией согласно п. №9 действующего руководства по эксплуатации. Заявку можно подать на сайте компании в разделе «Заявка на ремонт»: <https://spectron-ops.ru/zayavka-na-remont>

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: 1) если истек гарантийный срок эксплуатации; 2) при отсутствии паспорта на извещатель; 3) в случае нарушений требований технической документации по транспортировке, хранению, установке и использованию изделия.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Руководство по эксплуатации в актуальном состоянии доступно исключительно на официальном сайте производителя. Ссылка: <https://spectron-ops.ru>.

Перед установкой и подключением извещателя необходимо в обязательном порядке изучить руководство по эксплуатации. При возникновении вопросов следует обращаться в службу технической поддержки НПО «Спектрон» по тлф.: 8-800-500-10-73 или по e-mail: support@spectron-ops.ru.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Извещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полистирола или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Извещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков. Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, извещатель не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с извещателем при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый серии ИП329-4-1

«Спектрон-401-_____» Exd-_____»

зав. № 4053

соответствует техническим условиям СПЕК 420529.000.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.



ОТК _____ Дата 15 СЕН 2023

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д. т/ф. (343)379-07-95.

info@spectron-ops.ru www.spectron-ops.ru



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕКТРОН

Паспорт

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ИП329-4-1

«Спектрон-401-Exd-H/M/A»

«Спектрон-401.01-Exd-H/M/A»

СПЕК.420529.000.001-49 ПС

